

FICHA TECNICA:
ALBAFRENT TECHOS (Blanco y colores)

1

CARACTERÍSTICAS GENERALES	Membrana líquida impermeabilizante para techos. Al secar forma una membrana protectora de gran adherencia y máxima elasticidad.
USOS	Terrazas y Azoteas. Alisados de cemento, Mampostería, Hormigón, Baldosas, Chapas de fibrocemento
DESCRIPCION	Pintura impermeabilizante al látex para techos, formulada en base a copolímeros acrílicos en dispersión acuosa.
COMPOSICIÓN	Formulada en base a polímeros en emulsión, pigmentos y aditivos
RESISTENCIA	Óptima impermeabilidad y resistencia a la intemperie. Gran aislación térmica. De fácil aplicación, rápido secado y bajo olor.
ENVASES	Blanco: 4, 10 y 20 kilos. Teja: 4 y 20 kilos
TIEMPO DE SECADO A 25°C	Secado al tacto 1 hora. Secado entre manos 4 a 12 horas.
MODO DE APLICACIÓN	Pincel o rodillo
LIMPIEZA DE UTENSILIOS	Limpiar los utensilios con agua y jabón.
CANTIDAD DE MANOS	2 a 3
DILUYENTE RECOMENDADO	Agua
ACABADO	Mate
COLOR	Blanco y Teja
RENDIMIENTO TEÓRICO (m²/litro por mano)	1 a 1,5 kilos por m ² (trabajo finalizado)
TASA DE DILUCIÓN	Producto listo para aplicar. Se recomienda aplicar una primera mano del producto diluido con un máximo de 30% de agua.
PREPARACION DE LA SUPERFICIE	<p>La superficie debe estar limpia, seca, libre de hongos, grasitud, polvo, óxido, alcalinidad y partes flojas de pintura previa.</p> <p>En caso de manchas u hongos, eliminar por lavado con una parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua. Enjuagar cuidadosamente. Usar guantes impermeables y gafas. Evitar el contacto con la piel.</p> <p>Superficies en buen estado: aplicar según instrucciones de uso.</p> <p>Mampostería / alisado de cemento: eliminar el polvillo y aplicar una mano de producto diluido con 30% de agua.</p> <p>Superficies con fisuras y/o grietas existentes: aplicar una mano de producto diluido con 30% de agua. Luego, llenar fisuras y grietas con una mezcla de tres partes de arena con una parte de producto. Dejar secar 24 horas.</p> <p>Superficies entizadas: Aplicar una mano de fijador al aguarrás ALBA y dejar secar.</p> <p>Juntas de dilatación y cambios de horizontal a vertical: aplicar una mano de producto diluido con 30% de agua y, antes de que seque, se recomienda adherir una cinta de tela de poliéster o poliamida de unos 15 cm. de ancho que cubra las juntas o los cambios horizontal – vertical.</p>

FICHA TECNICA:
ALBAFRENT TECHOS (Blanco y colores)

2

	Otras superficies: consultar al Centro de Información al Cliente
INSTRUCCIONES	Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar una primera mano de producto diluido con 30% de agua. Aplicar dos o tres manos a pincel o rodillo, tal cual viene en el envase. No pintar con temperatura ambiente inferior a los 5°C ni superior a los 35°C. No pintar si se prevé lluvia o alto porcentaje de humedad ambiente dentro de las 12 horas siguientes. Siempre pintar paños completos, evitando retoques. Limpiar los utensilios con agua y jabón.
SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE	<p>Mantener fuera del alcance de niños. Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical cuando no lo está usando o lo transporta, y fuera del alcance de animales. Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, los ojos y la ropa. Usar adecuado equipo de protección personal, principalmente guantes impermeables y gafas protectoras. Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas). No comer, bebes o fumar cuando se manipula este producto. Lavarse cuidadosamente las manos después de su manipulación. Para aplicación a soporte usar máscara apropiada. Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar. De ser posible usar lijas al agua húmedas. Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos. No arrojar el contenido y el recipiente de acuerdo con las regulaciones locales, regionales, nacionales o internacionales. No almacenar alimentos o agua para consumo en los envases vacíos. Proteger del daño físico el envase y la etiqueta. Levantar con cuidado si el peso bruto excede los 10 kg.</p> <p>Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón, no utilizar solventes como thinners o aguarrás. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante por lo menos 15 minutos. En caso de ingestión no provocar vómitos. En todos los casos consultar inmediatamente al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de Elizalde Tel. (011) 4300-2115. Hospital Gral. de Agudos J. Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 4658-7777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160</p> <p>Sustancias que contribuyen al peligro: diisobutirato de 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetileno, 2,2',2''-(hexahidro-1,3,5-triazina-1,3,5-triil)trietanol, IPBC, C(M)IT/MIT (3:1)</p>
Nota:	<p>La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario</p> <p>Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.</p>

Fecha de emisión: Marzo 2024
 Revisión: 1