

Sellador para Cabañas Nodulo



INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

El Sellador para Cabañas Nodulo es un sellador de un solo componente, basado en acrílico modificado elástico de excelentes propiedades, diseñado para el relleno de juntas de 5 mm de ancho (como máximo) entre listones de madera de cabañas. Posee una excelente resistencia a la intemperie y es pintable, manteniendo la elasticidad con el paso del tiempo

El material fresco es coloreable con los tonalizadores para látex de exteriores.

USOS

Sellado de uniones de madera-madera, madera-aluminio, madera-mampostería, mampostería y chapa galvanizada o aluminio, piedra y mampostería, grietas y fisuras en paredes, techos de fibrocemento y juntas verticales en general.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Disolventes: Material fresco: agua
Material curado: thinner
- Aspecto: Masa tixotrópica
- Color: Marrón
- Densidad: 1.5 grs/cm³ +/- 0.1 grs/cm³
- Contracción:
- En peso: aproximadamente 17% ± 2%.
- En volumen: aproximadamente: 30% ± 2%.
- Sólidos: 83% ± 3%
- Formación de piel (a 25° C): 2 horas
- Vulcanizado total (a 25° C, cordón de 2 mm): 48 horas
- Resistencia a la tracción (promedio): 1 Kg/cm²
- Elongación a la rotura (promedio): 100 %

FORMA DE APLICACIÓN

Las superficies a sellar deben estar libres de polvo, grasitud, aceite o cualquier material contaminante. Independientemente del tipo de superficie a sellar conviene imprimarla previamente con un poco de sellador diluido en agua, aplicando a pincel y luego rellenar la junta con Sellador para Cabañas Nodulo, el que mientras está fresco puede ser emparejado con un paño humedecido en agua.

LIMITACIONES

No aplicar si se espera lluvia inmediata o temperaturas por debajo de los 5°C.



RENDIMIENTO

38 gramos por metro lineal en juntas de 5mm x 5 mm.

ALMACENAJE

Se garantiza las propiedades del producto hasta la fecha de vencimiento en su envase original cerrado. No exponer a temperaturas menores a 0°C.

PRESENTACIÓN

Cartuchos de 420 grs.
Balde de 25 kilos.

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.

- SELLADORES
- MASILLAS PLÁSTICAS
- ADHESIVOS
- IMPERMEABILIZANTES

nódulo
SOCIEDAD ANONIMA

M.MORENO 5673 - (1678) CASEROS - BS.AS. - ARGENTINA
TEL: (+5411) 4750-2245.FAX: (+5411) 4759-8828
e-mail: info@nodulo.com www.nodulo.com