Tapagoteras Asfáltico Nodulo



Sellador Sintético

INFORMACIÓN TÉCNICA

DESCRIPCION

Masa negra semi fluida, pastosa. Producto diseñado para el sellado de filtraciones en techos, membranas, chapas.

Su composición, en base a asfaltos, cauchos y plastificantes sintéticos, permite un excelente anclaje, además de brindarle la elasticidad necesaria para soportar el trabajo de contracción y dilatación propio de toda junta.

Los agentes reológicos incorporados en su formulación, evitan todo tipo de chorreado (tixotropía) durante su aplicación y la fluencia de la película seca por las altas temperaturas del verano.

Resiste perfectamente la acción del agua, intemperie, ácidos y álcalis diluidos.

USOS

Especialmente recomendado para uniones de chapa, reparación de perforaciones en techos de chapa, mampostería, membranas, rajaduras de techos o medianeras y sellado de juntas de pequeñas secciones

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Porcentaje de Sólidos: 82%
- Densidad: 1.65 g/cm3
- · Color: negro
- Soluble en: kerosene, aguarrás, solvente, benzol, tolueno.
- · No soluble en agua, alcohol.

FORMA DE APLICACION

Puede aplicarse directamente del sachet, extendiendo con espátula. La limpieza de las herramientas se realiza con aguarrás o kerosene. **Inflamable**, trabajar en ambientes ventilados, lejos de fuentes de calor.

RENDIMIENTO

35 grs. por metro lineal en cordón de 5mm

ALMACENAJE

Se debe almacenar en lugar fresco y seco. De esta manera la vida útil en el envase cerrado es de 2 años

PRESENTACION

Sachet de 250 grs.

C032017

Esta información es presentada a modo de sugerencia y no representa compromiso alguno. Debe probarse cuidadosamente toda aplicación antes de su comercialización. **Nódulo** prestará cooperación técnica al usuario que lo requiera.



MASILLAS PLÁSTICAS

ADHESIVOS

■ IMPERMEABILIZANTES

